



SP 450 avec goulotte d'élévation,
moteur HONDA 13cv ess., sur remorque routière



SP 450 T avec goulotte d'élévation

SUPER-PAIN 450

«Le petit broyeur au service du professionnel»

- Broyeur à 4/6 couteaux radiaux de 150 mm sur un disque de Ø 450 mm
- Vitesse de rotation : 540 à 1000 trs/mn
- Table de coupe spéciale **empêchant tout éclat supérieur à 4 mm**, sans risque de bourrage
- **Absence totale de queue de déchetage et de sciure**
- Conception mécano-soudée très robuste
- Capacité de coupe : jusqu'à 120 mm de diamètre
- Débit horaire : jusqu'à 6 m³ de broyat fini (17 m³ théorique)
- Trémie d'alimentation optimisée pour l'alimentation gravitaire.

En option :

- Goulotte d'élévation orientable à 360° pour le chargement dans une remorque (hauteur standard 2 m)
- Réserve non basculante, à ridelles rabattables (volume ~ 1 m³)
- Entraîneur hydraulique sur hydraulique tracteur :
 - . entraînement des rouleaux par 2 moteurs hydrauliques
 - . pression des rouleaux activées par un vérin piloté
 - . marche avant et arrière des rouleaux

Motorisation

- Montage trois points, entraînement par la prise de force d'un tracteur :
 - . 540 à 1000 trs/mn , à compter de 10 kW
- Moteur essence ou diesel 5 à 11 kW, transmission par courroies
- Moteur électrique à partir de 3 kW (4 CV), mono 220 V ou tri 380 V (sécurité standard)
- Montage sur brouette ou remorque routière (1 essieu 350 kg) ou sur châssis.

Toutes adaptations à la demande.