



SP 600T sans entraîneurs hydrauliques



SP 600T avec entraîneurs hydrauliques

SUPER-PAIN 600

«Le broyeur au service du professionnel»

- Broyeur à 6 couteaux radiaux de 200 mm sur un disque de Ø 600 mm
- Vitesse de rotation : 540 à 1000 trs/mn
- Table de coupe spéciale **empêchant tout éclat supérieur à 4 mm**, sans risque de bourrage
- **Absence totale de queue de déchiquetage et de sciure**
- Conception mécano-soudée très robuste
- Capacité de coupe : jusqu'à 170 mm de diamètre
- Débit horaire : jusqu'à 10 m³ de broyat fini (34 m³ théorique)
- Goulotte d'élévation orientable à 360° pour le chargement dans une remorque (hauteur standard 2,5 m).

En option :

- Entraîneur hydraulique avec générateur hydraulique autonome et asservissement :
 - . entraînement des rouleaux par 2 moteurs hydrauliques
 - . pression et ouverture des rouleaux activées par un vérin piloté
 - . marche avant et arrière des rouleaux, entraîneur ouvert ou fermé
 - . contrôle de puissance absorbée (« no stress ») par mesure continue de la vitesse du disque indexée à la mise en route des rouleaux (pas de vitesse imposée)
 - . refroidisseur d'huile en série

Motorisation :

- Montage trois points, entraînement par la prise de force d'un tracteur 540 à 1000 trs/mn , à/c de 14 kW.
- Moteur diesel 20 kW à 37 kW, transmission hydrostatique haut rendement.
- Moteur électrique à partir de 14 kW (sécurité standard et démarrage « soft-start »).
- Montage sur remorque agricole ou routière (1 essieu 1300 kg) ou sur châssis.

Toutes adaptations à la demande.