



SP 900T avec entraîneurs hydrauliques



SP 900 avec entraîneurs hydrauliques, avec moteur thermique 150 cv, grue, sur remorque routière

SUPER-PAIN 900

«La production forestière»

- Broyeur à 6 couteaux radiaux de 300 mm sur un disque de Ø 900 mm.
- Vitesse de rotation : 540 à 1000 trs/mn.
- Table de coupe spéciale **empêchant tout éclat supérieur à 4 mm**, sans risque de bourrage.
- **Absence totale de queue de déchetage et de sciure.**
- Conception mécano-soudée très robuste.
- Capacité de coupe : jusqu'à 250 mm de diamètre.
- Débit horaire : jusqu'à 30 m³ de broyat fini (57 m³ théorique).
- Trémie d'alimentation optimisée pour l'alimentation à la grue.
- Goulotte d'élévation orientable à 360° pour le chargement dans une remorque (hauteur standard 3,5 m).

En option :

- Entraîneur hydraulique avec générateur hydraulique autonome et asservissement :
 - . entraînement des rouleaux par 2 moteurs hydrauliques lents haut rendement
 - . pression et ouverture des rouleaux activées par un vérin piloté
 - . marche avant et arrière des rouleaux, entraîneur ouvert ou fermé
 - . contrôle de puissance absorbée (« no stress ») par mesure continue de la vitesse du disque indexée à la mise en route des rouleaux (pas de vitesse imposée)
 - . refroidisseur d'huile en série.
- Table d'alimentation motorisée pour dépôt mécanisé.
- Alimentation par grue.

Motorisation

- Montage trois points, entraînement par la prise de force d'un tracteur :
 - . 540 à 1000 trs/mn , à compter de 40 kW.
- Moteur diesel à partir de 50 kW (CAT ou VOLVO) transmission hydrostatique haut rendement.
- Moteur électrique à partir de 50 kW (sécurité standard et démarrage « soft-start »).
- Montage sur remorque agricole ou routière (2 essieux 3500 kg) ou sur châssis.

Toutes adaptations à la demande.